



Bvm 931

BVM 931, distributore automatico di bevande calde con capacità di 300 bicchieri e fino a 28 selezioni programmabili.

Dotata di: mixer estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione, distributore bicchieri a diametro adattabile e palettiera regolabile da 90 a 105 mm, ampio sportello vano erogazione a caduta rallentata, vaschetta recupero liquidi che contiene fino a 4 litri, vaschetta recupero fondi che può contenere fino a 300 pastiglie. Disponibili di serie i contenitori per caffè decaffeinato e orzo solubile. Serratura a codice programmabile.

BVM 931 può lavorare anche in master/slave con BVM 636, distributore automatico refrigerato a spirali.

Alimentatore switching che garantisce: stabilità totale delle dosi prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza. Elettronica multiprotocollo di serie.

Bvm 931

caratteristiche
tecniche



BVM 931

BVM 931 & BVM 636

ESPRESSO

SOLUBILE

| VERSIONI BVM 931 | ESS MONO CALDAIA MASTER/SLAVE ESPRESSO | I7S MASTER/SLAVE SOLUBILE |
|---------------------|---|---------------------------------|
| CAFFÈ IN GRANI | 1 | - |
| SCATOLA ZUCCHERO | 1 | 1 |
| SCATOLE SOLUBILI | 5 | 6 |
| DIMENSIONI | A 800 mm X L 680 mm X P 625 mm PESO 85 kg | |
| MOBILETTO | A 830 mm X L 680 mm X P 590 mm | |

TECNOLOGIE



CARATTERISTICHE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE

230 Vac – 50Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa dell'aspiratore vapori che sono a 230 Vac – 50 Hz o 120 Vac – 60 Hz

POTENZA ASSORBITA

1.80 kW versione espresso mono caldaia

2.20 kW versione solubile

ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/8"

Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

INTERFACCIA UTENTE

16 pulsanti configurabili sia come selezioni dirette che come preselezioni. Pulsanti con avvisatore acustico per rendere più semplice e immediato l'utilizzo del distributore. Comandi ergonomici. Dosaggio zucchero. Comprensivo di tastiera alfanumerica per il funzionamento del distributore a spirali in master/slave. Display alfanumerico a 32 caratteri.

KIT ACCESSORI

sistema della regolazione automatica della macinatura grani caffè che garantisce, al variare dell'umidità, della temperatura e dell'usura delle macine, la migliore qualità del prodotto erogato nel tempo. Kit depuratore acqua che garantisce il rispetto delle norme HACCP e la prevenzione del calcare. Modulo RS232. Visual Smart Programmer Speed per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC. Gruppo frigorifero per l'erogazione di bevande solubili fredde. Kit telemetria (modem GPRS con antenna + chip orologio). Scatola e mixer aggiuntivi per 8ª scatola nella versione solubile. Kit estensione posteriore, vano coperto munito di chiave per collocare un serbatoio autonomo ed un depuratore, da utilizzare con le versioni senza mobiletto.

AUTONOMIA PRODOTTI

| | Espresso | Solubile |
|--------------------|------------|----------|
| Caffè in grani | 1.86 kg | |
| Caffè liofilizzato | 0.45 kg | 1.00 kg |
| Orzo | 0.50 kg | 0.50 kg |
| Latte | 1.40 kg d* | 1.20 kg |
| Creamer | 2.90 kg d* | 2.70 kg |
| Cioccolata | 3.00 kg d* | 2.50 kg |
| Tè al limone | 2.00 kg | 3.30 kg |
| Tè naturale | 1.00 kg | 2.00 kg |
| Brodo | 1.25 kg | 3.00 kg |
| Zucchero | 1.70 kg | 3.40 kg |
| Palette | 300 pz | 300 pz |
| Bicchieri | 300 pz | 300 pz |

*d = doppia scatola