



snack&food

SFERA P





SFERA P: sicurezza e qualità in un unico distributore in grado di offrire le stesse prestazioni di Sfera, come l'alta affidabilità, l'eccellente rapporto dimensioni/capacità e la vetrocamera temprata con il policarbonato antisfondamento e antigraffio, e in più di poter vantare particolari soluzioni che gli permettono di sopportare anche i più forti atti vandalici. Le blindature, i pulsanti selezione in metallo, il meccanismo di chiusura della porta, che avviene tramite un'asta azionata da una leva protetta da uno sportello dotato di serratura antitrapano, il vano prelievo con blocco sportello, che ne consente l'apertura solo a fronte di una vendita, sono alcune delle caratteristiche che permettono a Sfera P di resistere a qualsiasi "aggressione" esterna. L'elevato grado di solidità non penalizza comunque il design curato, elegante e d'impatto che caratterizza l'intera gamma Necta.

BLINDATURE

L'intero distributore è dotato di blindature studiate per proteggere sia la porta sia il mobile che il loro accoppiamento. Sfera P è inoltre provvisto di copripiedini metallici che, per garantire maggior protezione alla macchina, non sono amovibili a porta chiusa.



PANNELLO INTERFACCIA UTENTE

L'interfaccia utente è completamente blindata ed è provvista di un'area dedicata per facilitare le operazioni di montaggio dei sistemi di pagamento. La tastiera di selezione è dotata di 12 pulsanti metallici con guarnizione interna antispruzzo per impedire l'immissione di liquidi. Durante la programmazione è possibile impostare i numeri di selezione della tastiera numerica per consentire selezioni virtuali e selezioni FIFO. La modalità FIFO permette uno svuotamento uniforme del distributore, un fronte macchina sempre pieno e prodotti alla temperatura ottimale. Display LCD blu (16 caratteri su 2 righe) con caratteri ben visibili per facilitare la lettura.



INTRODUZIONE E RECUPERO MONETE

I sistemi di introduzione e recupero monete sono stati studiati per evitare danni al distributore e furti di denaro. Proprio per questo l'inserimento delle monete avviene spingendo una leva dal basso verso l'alto, soluzione che impedisce l'introduzione di liquidi, carta o altro che potrebbero danneggiare o bloccare la gettoniera all'interno. Il recupero monete, provvisto di sportellino metallico, è estremamente robusto e rende difficoltoso l'accesso all'interno macchina e alla cassa monete (predisposta per essere fissata al mobile mediante lucchetto).

ELETTRONICA

- Elettronica 16 bit con Flash Eprom incorporata
- Setup automatico e statistiche con applicativo Flash oppure Up-Key
- Controllo remoto mediante tecnologia GSM (con apposito kit)

SISTEMI DI PAGAMENTO

I sistemi di pagamento e la scheda elettronica sono collocati nel vano separato completamente estraibile e con accesso indipendente, per facilitare qualsiasi tipo di intervento in quest'area, senza influenzare la temperatura all'interno della cella prodotti. Sfera P è predisposto per l'installazione di sistemi con protocollo Executive e MDB e per il montaggio di validatori.

In contemporanea possono essere installati:

- gettoniera rendiresto/validatore
- lettore di banconote
- sistema cashless a chiave o carta.

ACCESSORI

- Kit fotocellule di serie
- Kit 5 pulsanti selezioni dirette di serie
- Kit blocco vano prelievo di serie
- Kit lampada supplementare di serie
- Kit coperchio cassamonete di serie
- Kit staffe fissaggio a muro
- Kit jack RS232
- Kit GSM

CARATTERISTICHE

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Altezza | 1845 mm* |
| Larghezza | 905 mm |
| Profondità | 890 mm |
| Ingombro a porta aperta | 1500 mm |
| Peso | 300 kg ca. |
| Tensione di alimentazione | 230 V |
| Frequenza di alimentazione | 50 Hz |
| Potenza assorbita | 510 W |
| Refrigerante | R134a |
| Condizioni massime di funzionamento | 32°C - 65% U.R. |

*+10 - 10 mm

CONFIGURAZIONE

- 3 vassoi snack**
16 selezioni / 152 prodotti
- 2 vassoi bottiglie**
16 selezioni / 96 prodotti
- 1 vassoio lattine**
8 selezioni / 48 prodotti

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|---|---|----------|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 165 mm |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 140 mm |
| 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 125 mm |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 230 mm |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 230 mm |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 123,5 mm |

■ Snack ■ Bottiglie 0,5 l PET ■ Lattine 0,25/0,33 l

I numeri nelle tabelle indicano le capacità prodotti

CONSUMO INDICATIVO

| | |
|--------------------------|--------|
| Per ogni ora di stand-by | 270 Wh |
| Temperatura ambiente | 20°C |
| Temperatura cella | 5°C |



N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italia
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606464



www.nwglobalvending.it

