



SNAKKY MAX FOOD





SNAKKY MAX FOOD è in grado di offrire un elevato numero di snack unitamente a prodotti freschi food su un minimo di 2 a un massimo di 4 ripiani, separati da un pannello coibentato, che mantengono una temperatura inferiore a +4°C, mentre i tre vassoi superiori sono riservati a prodotti snack con una temperatura compresa tra circa +8° e +15°C.

Snakky Max Food è adatto a funzionare anche in condizioni ambientali normalmente problematiche. Il sistema anticondensa di cui è provvisto garantisce infatti la massima visibilità dei prodotti con una temperatura esterna massima di 32°C e un'umidità relativa del 65%. Inoltre, l'anticondensa evita la presenza di umidità anche nel vano recupero prodotti. Grazie all'apposito kit è possibile erogare anche baguette lunghe da 22,5 a 30 cm.

INTERFACCIA UTENTE

Ottima visibilità dei prodotti, facile individuazione e selezione degli stessi mediante tastiera numerica. Durante la programmazione è possibile impostare i numeri di selezione della tastiera numerica per consentire selezioni virtuali e selezioni FIFO. La modalità FIFO permette uno svuotamento uniforme del distributore, un fronte macchina sempre pieno e prodotti alla temperatura ottimale.

- Leggera inclinazione del display alfanumerico blu a 20 caratteri su 4 righe
- Segnalazione acustica al termine dell'erogazione prodotto
- Vano ergonomico con blocco sportello di serie

SICUREZZE

A livello software è impostata una temperatura di sicurezza che inibisce la vendita dei prodotti food nel caso venisse superata, in quanto si interrompe la catena del freddo.

ELETTRONICA

- Elettronica 16 bit con Flash Eprom incorporata
- Setup automatico e statistiche con applicativo Flash oppure Up-Key
- Controllo remoto mediante tecnologia GSM (con apposito kit)

SISTEMI DI PAGAMENTO

I sistemi di pagamento e la scheda elettronica sono collocati nel vano separato completamente estraibile e con accesso indipendente, per facilitare qualsiasi tipo di intervento in quest'area, senza influenzare la temperatura all'interno della cella prodotti. Snakky Max Food è predisposto per l'installazione di

sistemi con protocollo Executive e MDB e per il montaggio di validatori. In contemporanea possono essere installati:

- gettoniera rendiresto/validatore
- lettore di banconote
- sistema cashless a chiave o carta.

ACCESSORI

- Kit fotocellule (di serie)
- Kit master/slave
- Kit motori bidirezionali
- Kit coperchio cassamonete
- Kit staffe fissaggio a muro
- Kit jack RS232
- Kit GSM

CARATTERISTICHE	
Altezza	1830 mm*
Larghezza	735 mm
Profondità	855 mm
Ingombro a porta aperta	1350 mm
Peso	225 kg ca.
Tensione di alimentazione	230 V
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Potenza assorbita	560 W
Refrigerante	R134a
Condizioni massime di funzionamento	32°C - 65% U. R.

*+10 - 10 mm

CONFIGURAZIONI

CONFIGURAZIONE 1

3 vassoi snack
15 selezioni / 156 prodotti
3 vassoi food
12 selezioni / 72 prodotti

8	8	8	160 mm			
13	13	13	11	11	11	160 mm
10	10	10	10	10	10	178 mm
6	6	6	6	6	6	198 mm
6	6	6	172 mm			
6	6	6	172 mm			

CONFIGURAZIONE 2

4 vassoi snack
18 selezioni / 194 prodotti
3 vassoi food
18 selezioni / 108 prodotti

8	8	8	120 mm			
8	8	8	108 mm			
15	15	11	11	8	8	110 mm
13	13	13	13	13	13	105 mm
6	6	6	6	6	6	218 mm
6	6	6	6	6	6	212 mm
6	6	6	6	6	6	116 mm

CONFIGURAZIONE 3

3 vassoi snack
16 selezioni / 168 prodotti
3 vassoi food
11 selezioni / 61 prodotti

8	8	8	160 mm			
13	13	13	15	15	15	160 mm
10	10	10	10	10	10	178 mm
5	5	5	5	5	5	218 mm
6	6	6	152 mm			
6	6	6	152 mm			

Modello con vassoio specifico tramezzini

Snack Food

I numeri nelle tabelle indicano le capacità prodotti

CONSUMO INDICATIVO

Per ogni ora di stand-by	266 Wh
Temperatura ambiente	20°C
Temperatura cella zona food	3,5°C

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italia
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606464

www.nwglobalvending.it



N&W Global Vending si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

L247I2